



- 高精度的稳频稳压功能，快速调节电压，频率
- 同时显示电压、频率、电流、功率。无需切换
- 故障时一键停机功能，反应时间在2ms以内
- 无幅射干扰,含谐波成份小,不产生干扰
- 具有过载，过压，过温，短路等保护及报警功
- 提供世界各国标准电压、频率
- 纯净、稳定的正弦波输出，适合各种负载使用

BP-11系列交流变频电源

型号	BP-11***											
容量 (KVA)	0.5K	1K	2K	3K	5K	10K	15K	20K	30K	50K	60K	
控制方式	IGBT/PWM脉波宽度调变方式											
输入												
额定电压	1P2W+G 220V											
电压范围	±10%											
频率	50Hz(47Hz~63Hz)											
输出												
额定电压	低档电压: 0-150V(Low Range); 高档电压:0-300V(High Range)											
低档最大电流 (A)	4	8	17	25	42	83	125	167	250	417	500	
高档最大电流 (A)	2	4	8	13	21	42	63	83	125	208	250	
电源稳压率	≤±1%											
负载稳压率	≤±1%											
功率因数	PF≥0.8											
频率	50/60Hz(40.0~499.9HZ 自选拨码设定)											
频率稳定度	≤0.01%											
波形失真度	< 2%											
效率	≥90%											
反应时间	≤2ms											
波峰因子	3:01:00											
保护装置	具有过压，过流，超载，输入欠压，过高温，短路等多重保护											
LED显示界面												
电压	4位数，数位电压表，解析度0.1V											
电流	4位数，数位电流表，解析度0.1A											
功率	4位数，数位瓦特表，解析度0.1W/0.1KW											
频率	4位数，数位频率表，解析度0.1Hz/Step											
其它指标												
冷却方式	强制风冷											
绝缘电阻	整机对地≥20MΩ											
整机耐压	整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象											
环境要求												
工作温度	0℃-45℃（无结露现象）											
工作湿度	0%-90%（非凝结状态）											
海拔高度	≤1500m											
尺寸重量												
外观尺寸 WxDxH(mm)	430×500×180			350×530× 660		350×650× 860		530× 650×	550× 750×	700×900×1 300		
净重(KG)	25	29	40	70	75	120	138	180	270	380	400	
毛重(KG)	31	35	46	76	80	132	180	200	300	400	420	

*现行产品规格若有变更，不再另行通知，请来电确认。



- 高精度的稳频稳压功能，快速调节电压，频率
- 同时显示电压、频率、电流、功率。无需切换
- 故障时一键停机功能，反应时间在2ms以内
- 无幅射干扰,含谐波成份小,不产生干扰
- 具有过载，过压，过温，短路等保护及报警功
- 提供世界各国标准电压、频率
- 纯净、稳定的正弦波输出，适合各种负载使用

BP-31系列交流变频电源

型号	BP-31***											
容量 (KVA)	15K	20K	30K	50K	60K	75K	100K	120K	150K	160K	200K	
控制方式	IGBT/PWM脉波宽度调变方式											
输入												
额定电压	3P4W+G 380V											
电压范围	±10%											
频率	50Hz(47Hz-63Hz)											
输出												
额定电压	低档电压: 0-150V(Low Range); 高档电压:0-300V(High Range)											
低档最大电流 (A)	125	167	250	417	500	625	833	1000	1250	1333	1667	
高档最大电流 (A)	63	83	125	208	250	313	417	500	625	667	833	
电源稳压率	≤±1%											
负载稳压率	≤±1%											
功率因数	PF≥0.8											
频率	50/60Hz(40~499.9Hz自选拔码设定)											
频率稳定度	≤0.01%											
波形失真度	< 2%											
效率	≥90%											
反应时间	≤2ms											
波峰因子	3:01:00											
保护装置	具有过压，过流，超载，输入欠压，过高温，短路等多重保护											
LED显示界面												
电压	4位数，数位电压表，解析度0.1V											
电流	4位数，数位电流表，解析度0.1A											
功率	4位数，数位瓦特表，解析度0.1W/0.1KW											
频率	4位数，数位频率表，解析度0.1Hz/Step											
其它指标												
冷却方式	强制风冷											
绝缘电阻	整机对地≥20MΩ											
整机耐压	整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象											
环境要求												
工作温度	0℃-45℃（无结露现象）											
工作湿度	0% -90%（非凝结状态）											
海拔高度	≤1500m											
尺寸重量												
外观尺寸 WxDxH(mm)	350× 650×	500× 650×	550× 6750	700×900×1300				800×1100×1400				850×1220× 1400
净重(KG)	138	180	270	380	400	440	500	950	1020	1200	1500	
毛重(KG)	180	200	300	400	420	462	562	1000	1043	1250	1550	

*现行产品规格若有变更，不再另行通知，请来电确认。



- 高精度的稳频稳压功能，快速调节电压，
- 同时显示电压、频率、电流、功率。无
- 故障时一键停机功能，反应时间在2ms
- 无幅射干扰,含谐波成份小,不产生干扰
- 具有过载，过压，过温，短路等保护及
- 提供世界各国标准电压、频率
- 纯净、稳定的正弦波输出，适合各种负载

BP-33系列交流变频电源

型号	BP-33***												
容量 (KVA)	10K	15K	20K	30K	45K	60K	75K	100K	120K	150K	200K		
控制方式	IGBT/PWM脉波宽度调变方式												
输入													
额定电压	3P4W+G 380V												
电压范围	±10%												
频率	50/60Hz(47Hz-63Hz)												
输出													
额定电压	低档电压: 0-300V(Low Range); 高档电压:0-520V(High Range)												
低档最大电流 (A)	28	42	54	83	125	167	208	275	333	417	558		
高档最大电流 (A)	14	21	27	42	63	83	104	138	167	208	279		
电源稳压率	≤±1%												
负载稳压率	≤±1%												
功率因数	PF≥0.8												
频率	40~67HZ (499.9HZ可订制)												
频率稳定度	≤0.01%												
波形失真度	< 2%												
效率	≥90%												
反应时间	≤2ms												
波峰因子	3:01:00												
保护装置	具有过压，过流，超载，输入欠压，过高温，短路等多重保护												
LED显示界面													
电压	4位数，数位电压表，解析度0.1V												
电流	4位数，数位电流表，解析度0.1A												
功率	4位数，数位瓦特表，解析度0.1W/0.1KW												
频率	4位数，数位频率表，解析度0.1Hz/Step												
其它指标													
冷却方式	强制风冷												
绝缘电阻	整机对地≥20MΩ												
整机耐压	整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象												
环境要求													
工作温度	0°C-45°C (无结露现象)												
工作湿度	0% -90% (非凝结状态)												
海拔高度	≤1500m												
尺寸重量													
外观尺寸 WxDxH(mm)	500×650× 850			550×750×1 100			700×900×1300			800×1100× 1400		850×1220× 1400	
净重(KG)	160	200	260	320	370	400	440	900	950	1250	1650		
毛重(KG)	180	220	280	370	400	430	490	950	1000	1300	1700		
*现行产品规格若有变更，不再另行通知，请来电确认。													